

Manutenzione del refrigeratore Resun cl 280

Scritto da Bruno B. Rossi

Venerdì 10 Settembre 2010 08:37 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Marzo 2011 22:44

Prima cosa in assoluto da fare: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente elettrica 220 V.

La manutenzione da fare una, meglio due volte all'anno consiste innanzi tutto nel far passare acqua dolce a pressione all'interno del refri.

Per prima cosa occorre scollegare i tubi che collegano il refri alla vasca stando attenti a non far vuotare l'acquario sul pavimento di casa ...

{/image}images/stories/rossibruno/IMG_0117.jpg{/image} Portare il refrigeratore su un lavandino e collegare un tubo fra il rubinetto ed il refri, l'altro tubo porterà l'acqua dal refri al pozzetto del lavandino. Aprire lentamente il rubinetto e dare pressione. Ripetere l'operazione più volte invertendo i tubi (non ci sono valvole direzionali nel cl 280) si vedrà uscire parecchia porcheria. Quando non uscirà più sporczia vuotare l'acqua dolce dal serbatoio del refri inclinando quest'ultimo.

Pulito il serbatoio dello scambiatore di calore bisogna aprire il refri per una pulitina al suo interno e soprattutto per lubrificare l'albero della ventola, poche gocce d'olio ed il rumore diminuisce in modo incredibile. Svitare il dado in plastica che blocca la parte orientabile dei bocchettoni a cui si collegano i tubi. Asportata la parte orientabile si vede che c'è un altro dado in plastica che blocca l'involucro del refri, svitare anche questi dadi. A questo punto basta svitare le viti che si trovano sulla parte bassa dei due lati del refrigeratore, 4 per lato. Il refri a questo punto si apre con grande facilità. Altrettanto facile è il rimontaggio.

{/image}images/stories/rossibruno/IMG_0118.jpg{/image}

Come si vede dalle foto non ho scollegato i fili elettrici. La manutenzione si fa bene anche senza scollegarli. Se si vogliono scollegare ricordarsi di contrassegnarli con nastro adesivo in carta su cui si avrà l'accortezza di apporre un numero e di farsi uno schemino con i fili ed i relativi numeri. Levare la polvere con un pennello morbido. Lubrificare l'albero della ventola con qualche goccia di olio

Manutenzione del refrigeratore Resun cl 280

Scritto da Bruno B. Rossi

Venerdì 10 Settembre 2010 08:37 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Marzo 2011 22:44

La manutenzione è completata basta rimontare il tutto. Dopo aver ricollocato il refrigeratore al suo posto lasciarlo riposare un'oretta senza metterlo in funzione per dare tempo all'olio di ridepositarsi.

{limage}images/stories/rossibruno/IMG_0119.jpg{/limage}

{limage}images/stories/rossibruno/IMG_0121.jpg{/limage}

{limage}images/stories/rossibruno/IMG_0123.jpg{/limage}

Bruno B. Rossi